

# /etc/aliases, /etc/mail/virtusertable

이 문서에서는 /etc/aliases, /etc/mail/virtusertable 파일의 사용법을 설명합니다.

## ?? ??

- /etc/aliases: 사용자별 별칭을 정의하는 파일입니다.
- /etc/mail/virtusertable: 가상 사용자 테이블을 정의하는 파일입니다.

## ?? ???

- /etc/aliases: 사용자별 별칭을 정의하는 파일입니다.
- /etc/mail/virtusertable: 가상 사용자 테이블을 정의하는 파일입니다.

## ?? ?? ? ??

- /etc/aliases: newaliases, sendmail -bi
- /etc/mail/virtusertable: makemap hash

## /etc/aliases

- 사용자별 별칭을 정의하는 파일입니다.
- root: admin
- name: account1, account2,...: (이름)을 가진 사용자 그룹을 정의합니다.
- name::include:filename: filename을 포함합니다.
- newaliases, sendmail -bi

```
webmaster: user1, user2, user3, externaluser@example.com
admin::include:/etc/mail/admingroup
```

## /etc/mail/virtusertable

- 사용자별 별칭을 정의하는 파일입니다.
- info@example.com → realuser
- 사용자별 별칭을 정의하는 파일입니다.

- user@domain1.com user2: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
- @domain.com user@otherdomain.com: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

```

user1@domain1.com user2
user1@domain2.com user3
@domain3.com user4@domain4.com

```