

# 1. [Java] ?? ?? - cipher.charAt(i - 1)

<https://school.programmers.co.kr/learn/courses/30/lessons/120892>

??

```
class Solution {  
    public String solution(String cipher, int code) {  
        StringBuilder sb = new StringBuilder();  
        for (int i = code; i <= cipher.length(); code++;) {  
            sb.append(cipher[i-1]); // 문자 0부터 문자  
        }  
        return sb.toString();  
    }  
}
```

? for?? ??? ??

```
for (int i = code; i <= cipher.length(); code++;)
```

- → code++ → 문자 문자 문자 문자 문자 i (문자 문자 문자 )
- → code++ 문자 code 문자 문자 문자 문자 문자 문자

? ??? ??? ?? ??

- Java 문자 문자 [] 문자 문자 → charAt(index) 문자 문자

?? ??

```
class Solution {  
    public String solution(String cipher, int code) {  
        StringBuilder sb = new StringBuilder();  
        for (int i = code; i <= cipher.length(); i += code) {  
            sb.append(cipher.charAt(i - 1)); // 문자를 0부터 시작  
        }  
        return sb.toString();  
    }  
}
```

---

Revision #9

Created 16 May 2025 00:32:51 by Dain

Updated 23 May 2025 04:25:52 by Dain