

9. [Java] ??? ???(??, Set) - set.contains(str)

<https://school.programmers.co.kr/learn/courses/30/lessons/120903>

Set을 이용하여 풀이

```
import java.util.*;

class Solution {
    public int solution(String[] s1, String[] s2) {
        Set<String> set = new HashSet<>(Arrays.asList(s1));
        int cnt = 0;
        for (String str : s2) {
            if (set.contains(str)) cnt++;
        }
        return cnt;
    }
}
```

? Set<String> set = new HashSet<>(Arrays.asList(s1));

- Set을 이용하여 풀이, Set을 이용하여 풀이, s1을 Set으로 변환하여 s2를 비교하여 풀이.

for문 (for문)을 이용하여 풀이

```
class Solution {
    public int solution(String[] s1, String[] s2) {
        int cnt = 0;
        for (int i = 0; i < s1.length; i++) {
```

```

        for (int j = 0; j < s2.length; j++) {
            if (s1[i].equals(s2[j])) {
                cnt++;
                break;
            }
        }
    }
    return cnt;
}
}

```

- `break;` 语句用于跳出当前循环。
- `s1[i].equals(s2[j])` 方法用于比较两个字符串是否相等 (`==` 用于比较变量)

Revision #3

Created 20 May 2025 00:12:32 by Dain

Updated 23 May 2025 04:25:28 by Dain