

# .gitignore

- [.gitignore](#) 

# .gitignore ??

---

## 1. .gitignore??

- .gitignore 是 Git 跟踪的文件/目录，不会被跟踪。
- 它通常包含以下文件/目录：
  - OS/IDE 相关文件 (.DS\_Store, Thumbs.db, .vscode/)
  - 日志文件 (\*.log, dist/, build/)
  - 配置文件 (.env, \*.pem, secret.txt)
  - 节点模块目录 (node\_modules/, vendor/)

## 2. ?? ??

- .gitignore 文件通常位于项目根目录。
- 它通常包含以下文件/目录：
  - 日志文件 (\*.log, dist/, build/)
  - 配置文件 (.env, \*.pem, secret.txt)
  - 节点模块目录 (node\_modules/, vendor/)

## 3. ?? ???

### 3.1 ?? ??

文件	目录
*.log	.log 文件
build/	build 目录
/secret.txt	secret.txt 文件
*.pem	.pem 文件
!.gitignore	.gitignore 文件

### 3.2 ?? ??

```
# 忽略 .log 文件
*.log
```

## 3.3 忽略 .env 文件

```
# 忽略 .env 文件
*.env

# 忽略 .env.example 文件
!.env.example
```

## 4. 配置 .gitignore 文件

### 4.1 Node.js

```
node_modules/
npm-debug.log
.env
dist/
```

### 4.2 Python

```
__pycache__/
*.py[cod]
.env
*.sqlite3
```

### 4.3 Java (IntelliJ ??)

```
*.class
*.jar
*.war
*.log
target/
```

```
.idea/  
*.iml
```

## 5. ?? ?? ?? ?? ???? ?

```
## .gitignore  
#  
#  
#  
#  
#  
#  
#
```

### 5.1 ?? ?? ? ??

```
git rm --cached
```

?? ?? ?? ?? :

```
git rm -r --cached .  
git add .  
git commit -m "Update .gitignore rules"
```

## 6. .gitignore ?? ?? ??

- <https://www.toptal.com/developers/gitignore>  
→ ?? /???? /IDE ?? ?? ??

## ? ?? ?

- .gitignore ???? ???? ?? ?? , Git ?? **commit** ???? ??
- ?? /?? ???? ?? .gitignore ???? ???? ?? ??
- .git/info/exclude ???? **ignore** ?? ?? (?? ? ?)