

.gitignore ??

1. .gitignore??

- .gitignore 是 Git 跟踪的文件/目录，不会被跟踪。
- 通常，我们忽略的文件/目录有：
 - OS/IDE 相关文件 (.DS_Store, Thumbs.db, .vscode/)
 - 日志文件 (*.log, dist/, build/)
 - 配置文件 (.env, *.pem, secret.txt)
 - 节点模块目录 (node_modules/, vendor/)

2. ?? ??

- .gitignore 文件中，使用通配符来匹配文件。
- 通常，我们使用 * 来匹配文件，使用 / 来匹配目录。

3. ?? ???

3.1 ?? ??

| 忽略的文件/目录 | 对应的 .gitignore 规则 |
|-------------|---------------------|
| *.log | .log 文件 |
| build/ | build 目录 |
| /secret.txt | 根目录下的 secret.txt 文件 |
| *.pem | .pem 文件 |
| !.gitignore | .gitignore 文件 |

3.2 ?? ??

```
# 忽略 .log 文件
*.log
```

3.3 忽略 .env 文件

```
# 忽略 .env 文件
*.env

# 忽略 .env.example 文件
!.env.example
```

4. 配置 .gitignore 文件

4.1 Node.js

```
node_modules/
npm-debug.log
.env
dist/
```

4.2 Python

```
__pycache__/
*.py[cod]
.env
*.sqlite3
```

4.3 Java (IntelliJ ??)

```
*.class
*.jar
*.war
*.log
target/
```

```
.idea/  
*.iml
```

5. ?? ?? ?? ?? ???? ?

```
## .gitignore  
#  
#  
#  
#  
#  
#  
#
```

5.1 ?? ?? ? ??

```
git rm --cached
```

?? ?? ?? ?? :

```
git rm -r --cached .  
git add .  
git commit -m "Update .gitignore rules"
```

6. .gitignore ?? ?? ??

- <https://www.toptal.com/developers/gitignore>
→ ?? /???? /IDE ?? ?? ??

? ?? ?

- .gitignore ???? ???? ?? ?? , Git ?? **commit** ???? ??
- ?? /?? ???? ?? .gitignore ???? ?? ?? ?? ??
- .git/info/exclude ???? **ignore** ?? ?? (?? ? ??)